

Bezeichnung

Industriesauger Modell 2.P ATEX OI,
Edelstahl, ohne Zubehör
ATEX Zulassung für Zone 22



Hebel zur Betätigung der
Filterreinigung
(Rüttler und gleichzeitiges
Ausblasen durch Umkehrung des
Volumenstroms)



Lösen und Befestigen
des Behälters mittels
Bügel



Schalter (ATEX geprüft)

Technische Beschreibung

- Strom: 400 V / 50 Hz
- Aufnahme max.: 3.000 W
- Saugleistung max. 5333 l / min
- Hochleistungs-Seitenkanalverdichter gem. ATEX
- Vakuum max. 310 mbar
- Edelstahlbehälter, ca. 50 l
- Höhe: 130 cm, Tiefe: 73 cm, Breite: 60 cm
- Gewicht: 90 kg
- Standardfilter: Großflächiger Sternfilter
- Tangentialer Einlassstutzen d(i)=50mm

Nutzen

- Aufgrund des Filtersystems besonders geeignet für den Einsatz mit Feinstaub
- Tangentialer Einlaß unterstützt Zykloneffekt
- Filterfläche: 24.000 cm²
- Leistungsstarke Filterreinigung durch Kombination aus Rüttler und Umkehrung des Volumenstroms
=> Kein zusätzlicher Kompressor notwendig
- Entnehmen und Einbringen des Behälters durch Bügelssystem
- ATEX-Zulassung für Zone 22 II 3 GD