

Bezeichnung

Industriesauger Modell 2.P OPTIM I,
Edelstahl, ohne Zubehör



Hebel zur Betätigung der
Filterreinigung
(Rüttler und gleichzeitiges
Ausblasen durch Umkehrung des
Volumenstroms)



Bügelsystem zum
Lösen und Be-
festigen des Be-
hälters

Technische Details

- Strom: 400 V / 50 Hz
- Aufnahme max.: 3.000 W
- Saugleistung max. 5333 l / min
- Hochleistungs-Seitenkanalverdichter
- Vakuum max. 310 mbar
- Edelstahlbehälter, ca. 70 l
- Höhe: 160 cm, Tiefe: 73 cm, Breite: 60 cm
- Gewicht: 95 kg
- Standardfilter: Großflächiger Sternfilter
- Tangentialer Einlaßstutzen d(i)=50mm)

Nutzen

- Aufgrund des Filtersystems besonders geeignet für den Einsatz mit Feinstaub
- Tangentialer Einlaß unterstützt Zykloneffekt
- Filterfläche: 24.000 cm²
- Leistungsstarke Filterreinigung durch Kombination aus Rüttler und Umkehrung des Volumenstroms
=> Kein zusätzlicher Kompressor notwendig
- Entnehmen und Einbringen des Behälters durch Bügelsystem
- Leistungsstark – mobil
- Mit Option Schwimmer auch zum Nasssaugen geeignet